



Sw1	Ściana wewnętrzna
2,5 cm	2x płyta GK wodoodporna
7,5 cm	profil siodłowy systemowy GK 75mm
2,5 cm	prześcień wypełniona wełną
2,5 cm	2x płyta GK wodoodporna

Sw2	Ściana wewnętrzna
2,5 cm	2x płyta GK wodoodporna
11 cm	profil siodłowy systemowy GK 110mm
2,5 cm	prześcień wypełniona wełną
2,5 cm	2x płyta GK wodoodporna

Sw3	Ściana wewnętrzna
2,5 cm	2x płyta GK wodoodporna
10 cm	profil siodłowy systemowy GK 100mm
2,5 cm	prześcień wypełniona wełną
2,5 cm	2x płyta GK wodoodporna

Sw4	Ściana wewnętrzna
2,5 cm	2x płyta GK
2x10 cm	podwójne profile siodłowe systemowe GK 100mm
2,5 cm	prześcień wypełniona wełną
2,5 cm	2x płyta GK

Sw5	Ścianka instalacyjna
12 cm	ściana istniejąca
1,25 cm	prześcień instalacyjny
1,25 cm	płyta GK wodoodporna na ruszcie

Sw6	Ściana wewnętrzna
2,5 cm	2x płyta GK
10 cm	profil siodłowy systemowy GK 100mm
7 cm	prześcień wypełniona wełną
10 cm	profil siodłowy systemowy GK 100mm
2,5 cm	prześcień wypełniona wełną
2,5 cm	2x płyta GK

Sw7	Ściana wewnętrzna
2,5 cm	2x płyta GK
13 cm	profil siodłowy systemowy GK 100mm
2,5 cm	prześcień wypełniona wełną
2,5 cm	2x płyta GK

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, o zaistnieniu nieadekwatności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i posiadanymi opracowaniami branżowymi, o słownym istniejącym, należy wykonać i uzgodnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
 - W przypadku wszelkich wątpliwości lub nieadekwatności poszczególnych elementów w projekcie czy opisu należy zwrócić się do projektanta architektury z prośbą o wyjaśnienie.
 - Wszystkie materiały należy rozplanować zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji i instalacji.
 - Kosztorys zestawienie w projekcie materiałów, rozpisania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa przed i bieżąco (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 - Kosztorys prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązków przy odbiorach budowlanych stawianych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i podobnymi uwzględnianymi branżowymi.
 - Kosztorys zmiany funkcjonalne i modernizacje wprowadzić po uprzedniej dyskusji projektantów.

LEGENDA	
	WYBURZENIA
	PROJEKTOWANE ŚCIANY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wykończenie
0.01	Przebieżnik	3,30	gres
0.02	Klatka schodowa	13,00	gres
0.03	Poczekalnia	23,50	gres
0.04	Toaleta NPS	6,80	gres
0.05	Poczekalnia-impregacja	53,75	gres
0.06	Pom. szpitalne	26,08	gres
0.07	Toaleta	2,90	gres
0.08	Gabinet lekarski	16,08	wyniszczanie PCV
0.09	Gabinet lekarski	17,92	wyniszczanie PCV
0.10	Poczekalnia	17,00	gres
0.11	Gabinet lekarski	17,00	wyniszczanie PCV
RAZEM		198,13	

APR WARSZAWIE
W. P. RACOWSKA
ARCHITEKTURA

INWESTYCJA:
REMONT PRZESTRZENI PRZYCHODNI
ZDROWIA, ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE -1
W BUDYNKU NA DZIAŁCE NR EW. 6/8, PRZY UL.
CZUJNY 1 W WARSZAWIE, ZWIĄZANY Z
MODERNIZACJĄ NA POTRZEBY NPL

INWESTOR:
Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
mgr inż. arch. ANNA NOWAK, upr. Bud. Nr MA/015/03
inż. arch. ZANETA BORYŃ
mgr inż. arch. MARTA LUNDA

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Branża:
ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:
NOWE ŚCIANY
Numer rysunku:
05

Skala:
1:100
Data:
LUTY 2019